



I NOSTRI TUBI POSSONO ESSERE FORNITI CON LE SEGUENTI ESTREMITÀ: OUR HOSES CAN BE MANUFACTURED WITH THE FOLLOWING ENDS:




Manicotti lisci, sprovvisti di inserti metallici, per facilitare il fissaggio dei raccordi mediante fascette o collari di metallo.
Soft ends cuffs without metal wire permitting a better connection between the hose and the pipe using clamps or safety.



Bocche allargate per creare uniformità di diametro interno tra il tubo di gomma ed il raccordo di metallo;
Enlarged ends cuffs to achieve a better connection between the pipe end the hose.




Raccordi vulcanizzati a flangia fissa; UNI - ASA - D.I. 1882 ecc.
Vulcanized fixed flanges, UNI - ASA - D.I. 1882 etc.




Raccordi vulcanizzati a flangia mobile; UNI - ASA - D.I. 1882 ecc.
Vulcanized swivel flanges; UNI - ASA - D.I. 1882 etc.


LE SOTTOINDICATE SOLUZIONI PREVEDONO INVECE CHE NESSUNA PARTE METALLICA VENGA A CONTATTO CON IL MATERIALE CONVOGLIATO: THE BELOW MENTIONED SOLUTIONS ALLOW A BETTER PROTECTION OF THE NIPPLE WHICH IS NOT IN CONTACT WITH THE MEDIUM BEING CONVOYED:




Raccordi vulcanizzati e rivestiti a flangia fissa; UNI - ASA - D.I. 1882 ecc.
Vulcanized built in rubber protected nipple and fixed flanges UNI - ASA - D.I. 1882 etc.



Raccordi vulcanizzati e rivestiti a flangia mobile; UNI - ASA - D.I. 1882 ecc.
Vulcanized built in rubber protected nipple and swivel flanges UNI - ASA - D.I. 1882.I. 1882 etc.



Talloni in gomma con semiflange mobili UNI - ASA - D.I. 1882 ecc.
Vulcanized beaded ends and split flanges UNI - ASA - D.I. 1882 etc.



Flange in gomma con a richiesta semiflange mobili dimensionate UNI - ASA D.I. 1882 ecc.
Vulcanized rubber flanges which can be provided with swivel semi-flanges according to UNI - ASA D.I. 1882 etc.